



- 78-sprężyna
- 80-stopień
- 84-klapa termoizolacyjna
- 86-zawias
- 88-wspornik boczny
- 90-porecz
- 93-stopka
- 94-policzek (element boczny schodów)
- 686-listwy wykończeniowe LXL-PVC FAKRO

E	S	G
Długość stopni	Szerokość stopni	Odległość między stopniami
[cm]	[cm]	[cm]
34	8	24

LMP - wymiary charakterystyczne									
H	H	A	B	K	R	C	T	WxL	MxN
Wysokość pomieszczenia	(Min.) Wysokość pomieszczenia	Szerokość otworu w suficie	Długość otworu w suficie	Wysokość złożonych schodów	Odległość zamachowa	Odległość po rozłożeniu drabinki	Wysokość skrzynki	Zewnętrzne wymiary skrzynki	Wymiary skrzynki w świetle
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
366	300	60	144	32	196	145	18	58x142,2	54 x 138,2
		70						68x142,2	64 x 138,2
		86						84x142,2	80 x 138,2

**FAKRO**

LMP



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone na rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu montażu. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu.

Rysunek techniczny: Schody 3-segmentowe LMP z metalową drabinką	FORMAT: A3	SKALA: 1:20/1:10	DATA: 04.2021
---	---------------	---------------------	------------------